



Repubblica di San Marino

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione asfalti AASS anno 2026

COMMITTENTE: A.A.S.L.P.

Data, 04/03/2026

IL TECNICO
geom. Floriano Sperindio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01 Us-10-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice, spessore compattato 4 cm compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (sedici/22)	m2	16,22
Nr. 2 02 Us-10-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (quattro/05)	m2*cm	4,05
Nr. 3 03 Us-10-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (centoquaranta/40)	t	140,40
Nr. 4 04 Us-12,5-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice, spessore compattato 4 cm compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (quindici/96)	m2	15,96
Nr. 5 05 Us-12,5-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (tre/99)	m2*cm	3,99
Nr. 6 06 Us-12,5-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (centotrentotto/06)	t	138,06
Nr. 7 07 Us-10-BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice, spessore compattato 4 cm compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (diciassette/98)	m2	17,98
Nr. 8 08 Us-10-BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (quattro/49)	m2*cm	4,49
Nr. 9 09 Us-10-BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (centocinquantasette/95)	t	157,95
Nr. 10 10 Us-12,5-BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice, spessore compattato 4 cm compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (sedici/52)	m2	16,52
Nr. 11 11 Us-12,5-BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (quattro/13)	m2*cm	4,13
Nr. 12 12 Us-12,5-BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (centosessantacinque/19)	t	165,19
Nr. 13 13 SMA-12,5-BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO SMA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura tipo SMA, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice, spessore compattato 4 cm compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (venti/50)	m2	20,50
Nr. 14 14 SMA-12,5-	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO SMA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura tipo SMA, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
BMP	d'attacco. euro (cinque/12)	m2*cm	5,12
Nr. 15 15 SMA-12,5- BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO SMA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura tipo SMA, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (centosessantaotto/48)	t	168,48
Nr. 16 16 Bi-20-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI BINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di binder, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice, spessore compattato 7 cm compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (diciotto/57)	m2	18,57
Nr. 17 17 Bi-20-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI BINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di binder, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (due/65)	m2*cm	2,65
Nr. 18 18 Bi-20-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI BINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di binder, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (centoventisei/32)	t	126,32
Nr. 19 19 Bi-20-BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI BINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di binder, di aggregati e bitumemodificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice, spessore compattato 7 cm compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (venticinque/14)	m2	25,14
Nr. 20 20 Bi-20-BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI BINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di binder, di aggregati e bitumemodificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (tre/59)	m2*cm	3,59
Nr. 21 21 Bi-20-BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI BINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di binder, di aggregati e bitumemodificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (centoquaranta/40)	t	140,40
Nr. 22 22 Ba-31,5-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI BASE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di base, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice, spessore compattato 15 cm compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (diciannove/38)	m2	19,38
Nr. 23 23 Ba-31,5-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI BASE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di base, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (uno/29)	m2*cm	1,29
Nr. 24 24 Ba-31,5-BTQ	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME TAL QUALE (BTQ) PER STRATO DI BASE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di base, di aggregati e bitume tal quale con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (centosei/47)	t	106,47
Nr. 25 25 Ba-31,5- BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI BASE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di base, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice, spessore compattato 15 cm compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (ventitre/04)	m2	23,04
Nr. 26 26 Ba-31,5- BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI BASE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di base, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (uno/53)	m2*cm	1,53
Nr. 27 27 Ba-31,5- BMP	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI (BMP) PER STRATO DI BASE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di base, di aggregati e bitume modificato con polimeri con dosaggio e caratteristiche descritte in Capitolato, steso con vibrofinitrice compresa fase di compattazione ed esclusa mano d'attacco. euro (centoventiotto/70)	t	128,70
Nr. 28	MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON AGGREGATI VERGINI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
28	Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato con aggregati vergini, con caratteristiche (curva continua, CBR \geq 50 Rigonfiamento = 0), dimensione massima pari a 40, 30,25 o 20 mm su richiesta della Direzione Lavori e modalità descritte in Capitolato, compresa fase di compattazione al contenuto di acqua ottimo con rullo vibrante di peso superiore a 14 t. Spessore compattato su richiesta della Direzione Lavori. euro (zero/66)	m2 x cm	0,66
Nr. 29 29	MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON AGGREGATI VERGINI Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato con aggregati vergini, con caratteristiche (curva continua, CBR \geq 50 Rigonfiamento = 0), dimensione massima pari a 40, 30,25 o 20 mm su richiesta della Direzione Lavori e modalità descritte in Capitolato, compresa fase di compattazione al contenuto di acqua ottimo con rullo vibrante di peso superiore a 14 t. Su richiesta della Direzione Lavori. euro (quaranta/62)	t	40,62
Nr. 30 30	MISTO CEMENTATO CON AGGREGATI VERGINI PRODOTTO IN IMPIANTO Fornitura e posa in opera di misto cementato prodotto in impianto con aggregati vergini, con caratteristiche e modalità descritte in Capitolato, compresa fase di compattazione con rullo vibrante di peso superiore a 14 t. Spessore compattato di 15 cm. euro (diciassette/17)	m2	17,17
Nr. 31 31	MISTO CEMENTATO CON AGGREGATI VERGINI PRODOTTO IN IMPIANTO Fornitura e posa in opera di misto cementato prodotto in impianto con aggregati vergini, con caratteristiche e modalità descritte in Capitolato, compresa fase di compattazione con rullo vibrante di peso superiore a 14 t. Per ogni centimetro di spessore compattato in più richiesto ed autorizzato dalla Direzione Lavori. euro (uno/14)	m2 x cm	1,14
Nr. 32 32	MISTO CEMENTATO CON AGGREGATI VERGINI PRODOTTO IN IMPIANTO Fornitura e posa in opera di misto cementato prodotto in impianto con aggregati vergini, con caratteristiche e modalità descritte in Capitolato, compresa fase di compattazione con rullo vibrante di peso superiore a 14 t. Misurato su autocarro, da impiegarsi a discrezione della Direzione Lavori quando non risulta possibile effettuare uno spessore di misto cementato costante. euro (cinquantasette/23)	t	57,23
Nr. 33 33	MANO D'ATTACCO (TRA STRATI DI NUOVA REALIZZAZIONE) Fornitura e spruzzatura di mano di attacco con emulsione cationica a rottura rapida con un dosaggio di bitume residuo pari a 0,3 kg/m2 rispondente alle prescrizioni del Capitolato. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti, ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante e la saturazione con filler steso con mezzi idonei. euro (zero/68)	m2	0,68
Nr. 34 34	MANO D'ATTACCO (TRA SUPERFICIE FRESATA E STRATO DI NUOVA REALIZZAZIONE) Fornitura e spruzzatura di mano di attacco con emulsione cationica a rottura rapida con un dosaggio di bitume residuo pari a 0,45 kg/m2 rispondente alle prescrizioni del Capitolato. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti, ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante e la saturazione con filler steso con mezzi idonei. euro (zero/85)	m2	0,85
Nr. 35 35	IMPREGNAZIONE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco con emulsione cationica a rottura media o lenta con un dosaggio di bitume residuo pari a 1,0 kg/m2 rispondente alle prescrizioni del Capitolato. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti, ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante e la saturazione con filler steso con mezzi idonei. euro (uno/75)	m2	1,75
Nr. 36 36	Fresatura della sede stradale esistente, eseguita con mezzo meccanico come da capitolato e progetto, per rimodellare e livellare il corpo stradale, compresa la pulizia del materiale di risulta e il trasporto ad impianto autorizzato e il conferimento euro (zero/95)	cm/m2	0,95
Nr. 37 37	Maggiorazione per fornitura e posa in opera , in orario notturno , di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder tradizionale come da voce n. 16 dell' elenco prezzi euro (uno/40)	m2	1,40
Nr. 38 38	Maggiorazione per fornitura e posa in opera , in orario notturno di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder tradizionale come da voce n. 17 dell'elenco prezzi euro (zero/16)	mq/cm	0,16
Nr. 39 39	Maggiorazione per fornitura e posa in opera, in orario notturno, di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder tradizionale come da voce nr.18 del presente elenco prezzi. euro (otto/00)	t	8,00
Nr. 40 40	Maggiorazione per fornitura e posa in opera, in orario notturno, di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura con aggregati non carbonatici, come da voce nr 4 del presente elenco prezzi. euro (zero/75)	mq	0,75
Nr. 41 41	Maggiorazione per fornitura e posa in opera, in orario notturno, di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura con aggregati non carbonatici, come da voce nr.5 del presente elenco prezzi. euro (zero/19)	mq/cm	0,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 42 42	Maggiorazione per fornitura e posa in opera, in orario notturno, di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura con aggregati non carbonatici, come da voce nr.6 del presente elenco prezzi. euro (otto/00)	t	8,00
Nr. 43 43	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO 0/56 Fornitura e posa in opera al di sotto della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti (0/56 con meno del 15% di passante al setaccio 2mm e meno del 4% di passante al setaccio 0,063mm), compreso la livellatura e compattazione dello strato sottostante, ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa, umidificazione, compresa fase di compattazione al contenuto di acqua ottimo con rullo vibrante di peso superiore a 14t e livellamento. Spessore compattato su richiesta della Direzione Lavori. euro (zero/75)	m2 x cm	0,75
Nr. 44 44	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO 0/56 Fornitura e posa in opera al di sotto della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti (0/56 con meno del 15% di passante al setaccio 2mm e meno del 4% di passante al setaccio 0,063mm), compreso la livellatura e compattazione dello strato sottostante, ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa, umidificazione, compresa fase di compattazione al contenuto di acqua ottimo con rullo vibrante di peso superiore a 14t e livellamento. Spessore compattato su richiesta della Direzione Lavori. euro (trentaotto/68)	t	38,68
Nr. 45 45	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO 31/63 Fornitura e posa in opera al di sotto della sovrastruttura, di materiali aventi funzione anticapillare o di drenaggio (31/63 Gc 80-20 con meno del 2% di passante al setaccio 0.063mm), compreso la livellatura e compattazione dello strato sottostante, ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa, umidificazione, compresa fase di compattazione al contenuto di acqua ottimo con rullo vibrante di peso superiore a 14t e livellamento. Spessore compattato su richiesta della Direzione Lavori. euro (zero/70)	m2 x cm	0,70
Nr. 46 46	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO 31/63 Fornitura e posa in opera al di sotto della sovrastruttura, di materiali aventi funzione anticapillare o di drenaggio (31/63 Gc 80-20 con meno del 2% di passante al setaccio 0.063mm), compreso la livellatura e compattazione dello strato sottostante, ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa, umidificazione, compresa fase di compattazione al contenuto di acqua ottimo con rullo vibrante di peso superiore a 14t e livellamento. Spessore compattato su richiesta della Direzione Lavori. euro (trentaotto/68)	t	38,68
Nr. 47 47	GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRO Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione e filtrazione. Resistenza a trazione (UNIEN ISO 10319)>25 (kN/m), allungamento al carico massimo (UNIEN ISO 10319)>40 (%), Jsec (UNIEN ISO 10319, valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione)>20 (kN/m), apertura caratteristica pori (UNIEN ISO 12956)< 0.13mm, Cone drop test (UNIEN ISO 13433)< 18mm. euro (tre/14)	m2	3,14
Nr. 48 48	GEOCOMPOSITO Fornitura e posa di geocomposito per il rinforzo della pavimentazione sopra gli scavi in sezioni ristrette costituito da un pacchetto bituminoso, accoppiato ad un velo di vetro di supporto, nel quale è integrata una griglia o tessuto di rinforzo. Il pacchetto bituminoso deve essere costituito da una miscola di bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici SBS, resine idrocarboniche, compatibilizzanti sintetici e filler inerti stabilizzanti. L'armatura deve essere imputrescibile con resistenza a trazione longitudinale e trasversale di 40 kN/m. Il geocomposito deve essere facilmente fresabil, riciclabile e non costituire un rifiuto pericoloso. Compresa la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale, la stesa e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (otto/25)	m2	8,25
Nr. 49 49	MISTO FRESATO CEMENTATO DERIVANTE DA LAVORAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA RECUPERO (fresato) PRODOTTO IN IMPIANTO Fornitura e posa in opera di misto fresato cementato al 5% derivante da lavorazione di conglomerato bituminoso da recupero (fresato) prodotto in impianto, compresa fase di compattazione con rullo vibrante di peso superiore a 14 t. euro (quarantadue/90)	t	42,90
Nr. 50 50	MISTO FRESATO CEMENTATO DERIVANTE DA LAVORAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA RECUPERO (fresato) PRODOTTO IN IMPIANTO Fornitura e posa in opera di misto fresato cementato al 5% derivante da lavorazione di conglomerato bituminoso da recupero (fresato) prodotto in impianto, compresa fase di compattazione con rullo vibrante di peso superiore a 14 t. Per ogni centimetro di spessore compattato in più richiesto ed autorizzato dalla Direzione Lavori. euro (zero/85) Data, 04/03/2026 Il Tecnico geom. Floriano Sperindio	m2 x cm	0,85